

Réf. 1CRPG

Coupure - Travaux de précision

Milieu sec



Les +

- * Dextérité optimisée
- * Grip
- * Durabilité (polyamide)
- * Peu salissant

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf. | Taille | Sachet | Carton |
|---------|--------|--------|--------|
| 1CRPG06 | 6 | 5 | 50 |
| 1CRPG07 | 7 | 5 | 50 |
| 1CRPG08 | 8 | 5 | 50 |
| 1CRPG09 | 9 | 5 | 50 |
| 1CRPG10 | 10 | 5 | 50 |
| 1CRPG11 | 11 | 5 | 50 |

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel brochant

DESCRIPTION

Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne, jauge 13, Enduction palmaire en PU gris, Poignet tricot

SECTEURS

- Industries lourdes et de process
- Industries légères
- Maintenance
- Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manipulation, découpe et montage de pièces, montage de tôles fines coupantes, manipulation de pièces non ébarbées, travaux de finition sur pièces ranchantes, travail des métaux, découpe au cutter, travaux de zinguerie, menuiserie aluminium et bois, industrie du verre, industrie plastique, décharge de presses à injecter, interventions techniques, maintenance, manipulation de déchets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 13

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Couleur | Gris |
| Couleur 2 | Gris |
| Forme | Gant |
| Environnement | Milieu sec |
| Type de gant | Tricot sans couture |
| Matériau du support | HPPE polyamide élasthanne |
| Niveau de l'enduction | Paume |
| Matière de l'enduction | PU |
| Finition de l'enduction | lisse |
| Poignet | Poignet élastique |

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/05/0546

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016



4.X.4.3.D.

Protection contre les risques mécaniques

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 11/04/2023