

Réf. 1NIAB

Manutention et travaux de précision

Milieu huileux



Les +

Bonne dextérité
Protection de la peau contre les risques de dermatites

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1NIAB07	7	12	120
1NIAB08	8	12	120
1NIAB09	9	12	120
1NIAB10	10	12	120

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

Tricot noir sans couture à base de polyester,
Enduction 3/4 en nitrile souple noir,
Poignet tricot

SECTEURS

- Industries lourdes et de process
- Industries légères
- Maintenance
- Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Convient pour tous les travaux fins en milieu légèrement huileux et sale, l'usinage de pièces, la manipulation de tôles, le tri de petites pièces, les garages automobiles, l'assemblage et la pose de petites pièces huileuses, les petits travaux généraux d'entretien et de maintenance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 15

Couleur	Noir
Couleur 2	Noir
Forme	Gant
Environnement	Gras
Type de gant	Tricot sans couture
Matériau du support	Polyester
Niveau de l'enduction	3/4
Matière de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	lisse

Poignet

Poignet élastique

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/05/18/0900

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016



4.1.2.1.X.

Protection contre les risques mécaniques

TAMPON DISTRIBUTEUR